

JAPANESE PAPER SEALING TAPE

和紙シーリングテープ

さらなる作業効率アップのために開発された
特殊和紙基材のタイプ別シーリングテープ。
剥がす際も紙切れ、糊残りしにくい。

ATLAS

躯体用

天空を支える巨人
「アトラス」

無限に広がる、空のように...
幅広い被着体をカバー！



#171

【特長】

躯体用のスタンダード品。
コーナー折りしやすく、
落とし目地への馴染みが良い。
各種パネル、押し出し成形セメント等、
幅広い建材に対応。

【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	ゴム系
24×18	500R	厚 さ	0.100mm
30×18	400R	粘 着 力	1.22N/cm
		引張強さ	37.5N/cm
		伸 び 率	8%
		色	ブルー

GAIA

粗面用

大地の母
「ガイア」

激しい凹凸も、“母なる力”で
やさしく包む！



#172

【特長】

粗面に特化した専用グレード品。
柔軟な和紙基材で凹凸面への
馴染みが良い。
タイル外壁をはじめ、リシン等の
激しい凹凸面への接着も良好。

【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	アクリル系
24×18	500R	厚 さ	0.085mm
30×18	400R	粘 着 力	1.31N/cm
		引張強さ	31.9N/cm
		伸 び 率	11%
		色	オレンジ

PROTEUS

ガラス・サッシ用

予言を司る海神
「プロテウス」

天気予報？そんな予言は必要なし
湿気も結露も大丈夫！



#173

【特長】

ガラス・サッシに特化した専用グレード品。
巻き出しが軽く、直線性に優れ、
スピーディな作業を実現。
型板ガラスの凹凸や、
湿気面への接着良好。

【規格】

サイズ(mm×m) 1梱(巻)		一般特性	
18×18	700R	基 材	特殊和紙
21×18	600R	粘 着 剤	アクリル系
24×18	500R	厚 さ	0.087mm
30×18	400R	粘 着 力	1.47N/cm
		引張強さ	35.9N/cm
		伸 び 率	9%
		色	グリーン

※他サイズについてはご相談ください。※本カタログの一般特性数値は、当社測定の実測値であり、保証値ではありません。

Made in JAPAN

 リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル
TEL : 03-3663-0071 (代表) FAX : 03-3663-1400
URL : <http://www.rinrei-tape.co.jp>
東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡

 タチバナ商事株式会社

〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町855-5
TEL : 028-624-3251
FAX : 028-624-0012
Mail : ttbn3251@tachibanacorp.co.jp